



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Performance DN195 21W 2520lm 65D - 840 Blanc Froid | 220mm - IP54 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf. | 238969 |
| EAN | 4058075459854 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 21 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 65 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2520 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 120 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|--|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 195 |
| Indice de Protection | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Borne à vis, 5 pôles |
| Gamme | DN195 |

Dimensions

Hauteur (mm)

Pourquoi choisir Lampdirect?

82

Diamètre (mm)

220



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Type de capteur

Pas de détecteur