



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Photocell GEN 3 Noir 165W 20000lm 100D - 840 Blanc Froid | IP65 - Détecteur de lumière - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 239244                           |
| EAN                          | 4058075461185                    |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | FL PFM165W/4000K SYM100SL BK VS1 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 165                            |
| Substitut (Watt)                  | 200                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 20000                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125                            |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles  |
| Couverture Optique             | Verre   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique  |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50  |
| Couleur du Luminaire           | Noir  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Noir  |
| Gamme                          | Performance   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 418 |
| Largeur (mm)  | 322 |
| Hauteur (mm)  | 60  |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Type de capteur            | Capteur de luminosité |
| Capteur réglable par heure | 15 sec                |



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours