



Caract ristiques Ledvance R glette  
LED  tanche Imperm able 26W  
3500lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
 clairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations G n rales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| R f.                         | 240838                     |
| EAN                          | 4058075541429              |
| Marque                       | Ledvance                   |
| Nom du fabricant             | DP EM 1500 26W 840 IP65 GY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                      |
| Dur e de Vie Moyenne (heure) | 50000                      |
| D-Mark                       | Oui                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Int gr                     |
| Substitut (Watt)                  | 1x58                           |
| Puissance (W)                     | 26                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumi re (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3500                           |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150                  |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longueur                    | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis, 5 pôles                                 |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | +5 to +35   |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures  |
| Gamme                          | DAMP PROOF  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 82   |
| Hauteur (mm)  | 68   |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**