



Caractéristiques Noxion LED Rail de fixation suspendu  
NX - Line 70W 11200lm 90D - 840 Blanc Froid | 1500mm  
- 8 pôles



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 235115  |
| EAN                          | 8719157007542   |
| Marque                       | Noxion  |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Linear Light NX-Line Module 8/1500 70W 4000K WD90 WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 70                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 11200                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 160                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                             |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Convient pour l'Extérieur | Non                   |
| Référence Article         | Barres lumineuses LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                        | Sur rails                             |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Indice de Protection           | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                        |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                         |
| Matériaux                      | Acier                                 |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                 |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours            |
| Gamme                          | NX-Line                               |

## Dimensions

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 1498.5 |
| Largeur (mm)  | 69.8   |
| Hauteur (mm)  | 39.4   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**