



Caractéristiques Lot 4x Philips  
Réglette LED Étanche CoreLine  
WT120C Gen2 25/43W 3700/6000lm -  
840 Blanc Froid | 150cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 253033   |
| EAN                          | 8719157059299                                  |
| Marque                       | Philips  |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x58                           |
| Puissance (W)                     | 43                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6000                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Lampe Incluse        | Oui                  |
| Longeur              | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Couverture Optique             | Plastic   |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | 0 to +25  |
| Matériaux                      | Plastique   |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | CoreLine  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

|  |   |
|--|---|
| Type de capteur  | Pas de détecteur  |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |