



Caractéristiques Philips Spot LED
Ledinaire RS071B 6W 500lm 21x40D -
827-830-840 CCT | 89mm - Diamètre
68mm - IP20 - Dimmable



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 248805 |
| EAN | 8720169208841 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK |
| Lampdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 6 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 500 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 91 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 21x40 |

Référence Article

Spot LED

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Lampe Incluse | Oui |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 68 |
| Couverture Optique | Plastic |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Inclinable | Oui |
| Connexion du Luminaire | Bornes de raccordement 2 pôles |
| Gamme | Ledinaire |

Dimensions

| | |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 89 |
| Largeur (mm) | 89 |
| Hauteur (mm) | 43 |
| Diamètre (mm) | 89 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur