



Specificaties Ledvance LED Paneel
IndiviLED 33W 4000lm - 840 Koel Wit |
60x60cm - UGR <math>< 16</math> - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 243689 |
| EAN | 4058075503861 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | PL INDV 600 33W/4000K DALI LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 60000 |
| Product Serie | IndiviLED |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 33 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Inclusief Lamp | Ja |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4000 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 121 |
| IP-Waarde | IP40 - Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Armatuur Aansluiting | Schroefaansluiting, 2-polig |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 45 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 595 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 50 |

Sensor Informatie  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



Gemakkelijk retourneren