



Specificaties Ledvance LED Downlight
Comfort UGR19 Aluminium
18W/15W/12W
2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940
CCT | Zaagmaat 150mm - IP44 - Beste
Kleurweergave

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 254954 |
| EAN | 4099854491085 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19 WT LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x18 |
| Watt | 18 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 930 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Gradenbundel (graden) | 55 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2160 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120 |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | Opaal |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 150 |
| IP-Waarde | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI (Insteekaansluiting) |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 92 |
| Diameter (mm) | 160 |

Waarom Lampdirect?

Sensor Informatie


Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa
Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren