



## Specificaties Philips LED Paneel CoreLine RC132V 33W 3600lm - 840 Koel Wit | 30x120cm - UGR <19

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer              | 234459                           |
| EAN                        | 8718699381028                    |
| Merk                       | Philips                          |
| Fabrikantnaam              | RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur)           | 50000                            |
| Product Serie              | RC132V                           |

### Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Watt                   | 33                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600                        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 109.1                                      |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee  |
| IP-Waarde                    | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht             |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule                          |
| Armatuur Aansluiting         | PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting) |
| Inclusief Driver             | Ja   |
| Powerfactor                  | >0.90                                      |
| Type product                 | LED Panelen                                |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1200     |
| Breedte (mm)          | 300      |
| Hoogte (mm)           | 32       |

### Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

### Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|