



Specificaties Bright Choice LED
Downlight Rond Kantelbaar 15W
1200lm 60D - 930 Warm Wit | 135mm -
Zaagmaat 110mm - UGR <19

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer | 245189 |
| EAN | 8719157041874 |
| Merk | Bright Choice |
| Fabrikantnaam | White label LED Downlight Round Tilttable 15W 1200lm 60D 930 UGR19 CutoutØ110mm FrameØ135mm |
| Lampdirect All-in garantie | 2 jaar |
| Levensduur (uur) | 20000 |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Ja |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 75 |
| Watt | 15 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 930 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden) | 60 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1200 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 80 |
| Inbouwdiepte (mm) | 75 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 110 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 75 |
| Diameter (mm) | 135 |

Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren